

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PRINT BANNERTAK

É um tecido sintético MONOMÉRICO disponível nas seguintes texturas: Arezzo, Linho, Sarja e Glossy; composto de 82% laminado de PVC e 18% substrato em poliéster.

Indicações

Para os mercados de impressão digital solvente, eco solvente, látex e UV é indicado para revestimento de cadeiras, estofados e decoração em geral. Aceita solda eletrônica e costura.

Propriedades Físicas

Gramatura: 210 g/m ou 150 g/m² (tolerância de +/- 5%).

Espessura: 0,28mm (+/- 0,05).

Fornecimento e

durabilidade:

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão na largura de 1,38m.
- Durabilidade estimada: 2 anos para uso em interiores mantendo os cuidados de limpeza recomendados. A Alltak não se responsabiliza pela durabilidade da impressão.

Armazenagem:

Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: indeterminada, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado e longe de umidade.

Recomendações:

- Limpeza: utilizar esponja macia, água e sabão neutro. Nunca use solventes ou esponjas de aço, pois podem danificar o produto.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.