

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PREMIUM JATEADO

É uma película de PVC super calandrado POLIMÉRICO com textura jateado disponível em diversas tonalidades, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

### Indicações

Uso geral tais como sinalização, propaganda, identificação de frotas, design, decoração.

### Propriedades Físicas

Frontal: PVC calandrado 100µm (micra).

Liner: papel couché siliconizado 120g/m<sup>2</sup>.

Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m<sup>2</sup> (±2 g/m<sup>2</sup>).

Obs.: para mais informações consulte o Departamento Técnico Alltak

### Fornecimento e

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,61 e 1,22m.

### durabilidade:

- Durabilidade esperada: 8 anos para cores solidas. Na horizontal há uma redução de 20%.

- Cores metálicas: 2 anos. Na horizontal esta durabilidade é reduzida à 30%.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações);

### Armazenagem:

Armazenar a temperaturas entre 20°C e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado. Sempre que possível guarde a etiqueta.

### Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, "solupan", solventes pesados e agentes corrosivos.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espátulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45° em local livre de raios solares e previamente climatizado.
- Não recomendamos o uso deste material como blackout.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

**NOTA:** nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.