ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DECOR CRISTAL TEXTURIZADO

É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO cristal com texturas personalizadas: Jateado, Quadra, Condessa, Carbonium, Sarja, Krusher. Liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

Indicações: Desenvolvido para uso em decoração de vitrines onde requer discreta privacidade aos ambientes com paredes envidraçadas e laminação em geral; podendo ser usado em recorte eletrônico.

Propriedades Físicas: Frontal: PVC calandrado 80µm (micra) – 100 µm (micra) para a gravação Krusher.
Liner: papel couché siliconizado 120g/m^2 (150g/m^2 para Jateado na largura de 1,50m).
Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m^2 (±2 g/m²).

Fornecimento e durabilidade:

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 1,22m (para a gravação JATEADO também fornecemos nas larguras de 1,00m e 1,50m).
- Durabilidade esperada: 5 anos para uso em exteriores.

Importante: Na horizontal esta durabilidade é reduzida a 30%; também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação, conservação e exposição a intempéries (ver item: recomendações).

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20º e 30ºC, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico. Após a limpeza evite contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas, porosas, úmidas e pisos.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, “solupan”, solventes pesados e agentes corrosivos antes da aplicação e para conservação.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- As emendas devem ser realizadas sobrepostas; nunca justaposta.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Para aplicação em pisos recomendamos que o uso seja somente em áreas de tráfico leve de pessoas e onde não haja atritos constantes (como por exemplo: pé/rodinhas de cadeiras).

Rua: Tamotsu Iwasse, 1.273 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – São Paulo
Fone: (11) 3988-5022 Fax: (11) 2436-2425 CEP: 07176-000
laboratorio@alltak.com.br

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
  NOTA 1: Em virtude das formas geométricas utilizadas, algumas imagens podem não manter o alinhamento de encaixe, devido ao ponto de recorte efetuado e, pode ocorrer uma leve variação na tonalidade de um lote para outro.
  NOTA 2: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

Rua: Tamotsu Iwasse, 1.273 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – São Paulo
Fone: (11) 3988-5022 Fax: (11) 2436-2425 CEP: 07176-000
laboratorio@alltak.com.br