

LAKA

É uma película de PVC super calandrado POLIMÉRICO disponível nas versões alto brilho e acetinado, disponível em diversas cores. Liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente de alto tack. Especificamente os produtos DECOR LAKA possuem tecnologia inovadora com sistema antibolhas (airflow) que otimiza o tempo de aplicação da película em até 50%, devido micro canais de ar entre o adesivo e a superfície aplicada, garantindo assim uma aplicação isenta de bolhas e imperfeições além da película de proteção moldável.

INDICAÇÕES: Desenvolvido especialmente para decoração, possui boa estabilidade em superfícies lisas podendo ser aplicado em móveis, madeiras, parede (vide recomendações) entre outras, protegendo assim a superfície aplicada além do acabamento diferenciado agregado a peça. A aplicação em áreas úmidas, como banheiros e pias, requer execução técnica especializada, utilizando práticas adequadas de impermeabilização aos cantos vivos, que são naturalmente mais sensíveis à infiltração.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Produto	Espessura	Frontal	Liner	Adesivo
Decor Laka	100 (µm) micra	PVC Super calandrado	130g/m ²	Permanente 20 g/m ²

ARMAZENAGEM: Indicado que o armazenamento da bobina seja realizado em local apropriado, com o produto em sua embalagem original e na posição horizontal, longe de calor excessivo e umidade. Desta forma as características adesivas do produto serão mantidas dentro do especificado no período da validade, que é de dois (02) anos a partir da data de fabricação que consta na etiqueta. É recomendado que a temperatura ideal de armazenagem seja entre 20°C a 30°C e umidade relativa entre 40% a 50%. Sempre guarde a etiqueta do produto.

FORNECIMENTO E DURABILIDADE ESTIMADA:

Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 1,22m.

Durabilidade estimada: 7 anos em ambiente interno e 4 anos externo; podendo diminuir de acordo com a intempéries de cada região; se estender ou diminuir devido as técnicas de aplicação e/ou conservação (ver item: recomendações).

RECOMENDAÇÕES:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa. Após a limpeza evite que o local entre em contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico; poeiras são prejudiciais a adesão da película autoadesiva.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas, porosas e úmidas. Irregularidades das superfícies serão fotografadas no autoadesivo.
- Paredes: recomendamos para acabamento em massa corrida com bom lixamento rugosidade na ordem de 50 a 100 micra e drywall ou gesso na ordem de 20 a 50 micra, ou seja, quanto mais plana e lisa a parede, melhor a adesão da película adesiva.

- Sempre direcione maior atenção quanto a qualidade da superfície onde a película autoadesiva será aplicada; certifique-se de que a mesma não esteja “fofa”/ descascando ou com alguma das irregularidades já citadas, pois poderá ser um ponto de soltura. Para móveis em madeiras envernizados – especificamente os mais antigos - deve-se avaliar a qualidade do verniz aplicado devido o mesmo tender ao ressecamento, esta condição não trará uma base sólida para fixação da película autoadesiva e nestes casos sugerimos a remoção do verniz antigo.
- É de extrema importância que sejam respeitados o tempo de cura indicado na embalagem de cada produto utilizado na superfície que se quer aplicar a película autoadesiva; como por exemplo: tintas, seladoras, massa corrida e produtos afins. Somente aplicar a película autoadesiva após o cumprimento destes prazos, assim, não haverá interferência na adesão.
- As chamadas “tintas laváveis” podem comprometer a adesão da película autoadesiva devido suas características repelentes a sujeiras presentes em sua composição.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo, “solupan”, solventes pesados e agentes corrosivos antes da aplicação e para conservação.
- Para garantir um acabamento visualmente uniforme e de alta qualidade, é imprescindível que a superfície a ser revestida /envelopada apresente coloração homogênea, sem contrastes acentuados ou irregularidades marcantes. Este material não é recomendado para aplicações do tipo blackout, tampouco para coberturas sobre superfícies com elevado contraste de cor ou alta porosidade, condições que podem comprometer o desempenho estético e funcional do produto.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- Para manutenção do produto após aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes. Use buchas de limpeza macias; nunca jogue o produto de limpeza diretamente na superfície adesivada, umedeça o pano de limpeza ou a bucha antes da utilização de higienizar a área desejada.
- Não recomendamos aplicação em pisos, atritos constantes (como por exemplo: pé/rodinhas de cadeiras, objetos pontiagudos, salto alto, etc) pois podem danificar o produto e diminuir sua durabilidade.
- Aplicações em pias cuja composição é em pedras naturais, poderá haver o desprendimento devido à dificuldade de limpeza total da área e possíveis pontos de contaminação com umidade, isto ocorre devido as irregularidades naturais das mesmas as quais não há como ser controlado.
- Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45° e temperatura ambiente 25°C.
- Para evitar a retirada prematura da película da proteção, evite o contato com materiais autocolantes; a retirada da película é recomendada somente após a conclusão da aplicação. Pequenas variações na superfície do filme de proteção são características ao seu processo de fabricação que com o uso do soprador térmico são removidas facilmente não interferindo na qualidade final do produto.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- **NOTA:** nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.