

TEC PISOTAK

É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO transparente, com textura personalizada, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

INDICAÇÕES: Para propostas gerais: proteção de imagens digitalizadas, impressões serigráficas e offset de baixo e médio tráfego, recorte eletrônico. Pode ser utilizado como antiderrapante para mídias de piso.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Produto	Espessura	Frontal	Liner	Adesivo
TEC Pisotak	140 (µm) micra	PVC Super calandrado	120 g/m ²	Permanente 20 g/m ²

FORNECIMENTO E DURABILIDADE:

Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 1,22m. Durabilidade estimada: 5 anos uso em exteriores. Na horizontal esta durabilidade é reduzida a 20%.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação (ver item: recomendações).

ARMAZENAGEM:

Indicado que o armazenamento da bobina seja realizado em local apropriado, com o produto em sua embalagem original e na posição horizontal, longe de calor excessivo e umidade. Desta forma as características adesivas do produto serão mantidas dentro do especificado no período da validade, que é de dois (02) anos a partir da data de fabricação que consta na etiqueta. É recomendado que a temperatura ideal de armazenagem seja entre 20°C a 30°C e umidade relativa entre 40% a 50%. Sempre guarde a etiqueta do produto.

RECOMENDAÇÕES:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto. Não utilizar derivados do petróleo / solventes pesados, agentes de limpeza tipo “solupan” e produtos corrosivos.
- Instalar imediatamente após corte/remoção do liner. A espatulação/pressão após a aplicação garante melhor desempenho do adesivo.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- As emendas devem ser realizadas sobrepostas; nunca justaposta.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Para aplicação em pisos recomendamos que o uso seja somente em áreas de tráfego leve de pessoas e onde não haja atritos constantes (como por exemplo: pé/rodinhas de cadeiras).
- Indicamos que a remoção do material deve ser em ângulo de 45° em local livre de raios solares e previamente climatizado.
- Para garantir um acabamento visualmente uniforme e de alta qualidade, é imprescindível que a superfície a ser revestida/envelopada apresente coloração homogênea, sem contrastes acentuados ou irregulares marcantes.

NOTAS:

- 1) Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- 2) Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- 3) Nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

The Alltak logo, consisting of a blue skull icon inside a circle followed by the word "ALLTAK" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol.

+55 11 99775-3029

sac@alltak.com.br

BT 004- Revisão 01 – 13/07/2026